

ХII. Требования охраны труда при обработке кожевенного сырья, дублении и отделке кожи

120. При осуществлении производственных процессов, связанных с обработкой кожевенного сырья, должны быть механизированы или автоматизированы следующие процессы и операции:

- 1) погрузочно-разгрузочные работы, связанные с перемещением кожевенного сырья с весов на конвейер;
- 2) загрузка и разгрузка емкостей и барабанов для приготовления консервирующих смесей;
- 3) загрузка и разгрузка чанов при промывке кожевенного сырья от соли;
- 4) пробивание отверстий в шкурах перед вывешиванием их на рамы;
- 5) удаление мездры и шерсти от мездрильных, волососгонных и чистильных машин;
- 6) заточка ножей рабочего вала непосредственно на мездрильной машине;
- 7) загрузка химикатов для приготовления известковой суспензии в сборники с мешалками, сернистого натрия, хромпика и хромовых соединений в аппаратуру для растворения, дубильных экстрактов в оборудование для его разварки;
- 8) перемещение и установка бочек для вытопки жиров;
- 9) загрузка котлов, автоклавов для варки клея и вытопки сала резаной и промытой мездрой или салом-сырцом;
- 10) выгрузка шквары из котлов и автоклавов.

121. При осуществлении производственных процессов, связанных с дублением и обработкой кожи должны быть механизированы или автоматизированы следующие процессы и операции:

- 1) заточка и правка ленточных ножей непосредственно на двоильно-ленточных машинах;
- 2) удаление хромовой стружки от строгальных машин и ее брикетирование.

122. При неработающей либо неисправной системе местной вытяжной вентиляции запрещается проведение следующих производственных процессов и операций:

- 1) распаковка груд шкур, которые были обработаны опудривающими средствами;
- 2) барабанное жирование кожи;
- 3) щипка, удаление волос, стрижка;
- 4) обезжиривание меха;
- 5) приготовление консервирующей смеси для доконсервирования кожевенного сырья.

123. При работе отмочно-зольных, подготовительных, дубильных и красильно-жировальных аппаратов и барабанов ограждения должны быть закрыты и заблокированы с приводами технологического оборудования.

124. Открывание люков барабанов, клапанов для слива растворов и промывной воды, осмотр полуфабриката и отбор проб должны производиться при полной остановке барабанов, установке их на тормоз и выключенном пускателе.

125. Пробивание отверстий в шкурах перед навеской их на рамы должно осуществляться специальными приспособлениями.