

XXVI. Пояса пожарные спасательные и карабины пожарные

248. Пояса пожарные спасательные (далее - пояса) и карабины пожарные (далее - карабины), состоящие на вооружении, должны соответствовать требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности.

249. При использовании пояса необходимо соблюдать следующие требования:

- 1) пояс подбирается по размеру;
- 2) перед заступлением на дежурство и после него пояс подвергается внешнему осмотру для подтверждения целостности и исправности его элементов;
- 3) пояса пожарные, спасательные и поясные карабины пожарные испытываются на прочность. После проведенного испытания к поясу прикрепляется бирка с соответствующей маркировкой об испытании (дата), либо наносится соответствующая маркировка непосредственно на пояс пожарный спасательный.

250. Пояс снимается с расчета при:

- 1) повреждении поясной ленты (надрыв, порез);
- 2) неисправности (поломки, погнутости) пряжки и шпилек пряжки;
- 3) нарушении целостности заклепок и отсутствии на них шайб;
- 4) порыве заклепками или блочками материала поясной ленты;
- 5) отсутствии хомутика для закладывания конца пояса;
- 6) наличии трещин и вмятин на поверхности блочков или отсутствии хотя бы одного из них;
- 7) наличии разрывов кожаной облицовки пояса.

251. При использовании карабина выполняются следующие требования:

- 1) перед заступлением на дежурство и после него карабин подвергается внешнему осмотру для подтверждения целостности и исправности его элементов;
- 2) при контакте карабина с агрессивной средой (кислота, щелочь) он промывается водой, вытирается, просушивается и подвергается испытаниям на прочность;
- 3) карабин подвергается испытанию согласно требованиям технической документации завода-изготовителя.

252. Карабин снимается с расчета, если в процессе работы он подвергался нагрузкам, вызвавшим появление трещин, вмятин, изменение геометрической формы конструктивных элементов, нарушение работоспособности затвора или замыкателя.